

INTERFACE DE TEST MANUEL MA 260

► Châssis de test avec kit interchangeable **ingun** robuste et facile d'utilisation

Nouvelle conception Ingun, ce châssis de test réutilisable possède un système de verrouillage qui lui permet d'être utilisé dans un milieu industriel intense.

Sa large ouverture facilite le positionnement et l'intégration aisée du produit à tester au dessus des pointes de test. Son mécanisme innovant de fermeture permet au presseur une descente parfaitement parallèle à la carte. Le verrouillage de la carte en position test est assuré par la poignée en position basse. Cette compression parfaitement verticale absorbe plus de 150 clous à 200 gr de pression, soit un poids total de 30 kg.

Sans vis ni verrouillage complexe, les kits sont facilement interchangeables : en quelques secondes, cette opération permet de placer une personnalisation pour une nouvelle production de carte.

Le kit de remplacement est composé d'une plaque de 15 mm d'épaisseur fixée sur le presseur. La partie inférieure, offrant une surface utile de 160 x 100 mm, est positionnée dans la base via des locatings pour le détrompage. Cette manipulation ne nécessite aucun outil.

Le kit est disponible en version ESD.



Atouts

- Changement très rapide des kits personnalisés sans outil
- Presseur et kit inférieur peuvent être assemblés l'un par rapport à l'autre avec 2 vis de fixation pour faciliter le transport et le stockage
- Possibilité de tester par pointes de test dessus et dessous du PCB

Caractéristiques

Dimension extérieure MA 260 (fermé)	260 L x 300 P x 200 H mm
Dimension extérieure MA 260 (ouvert)	260 L x 260 P x 320 H mm
Surface utile max. ATS 260	160 L x 100 P mm
Surface utile max. ATS 260/ESD	160 L x 100 P mm
Pression admissible	Jusqu'à 300 N
Course verticale	15 mm
Hauteur max composant	52 mm
Angle d'ouverture max	70°
Sortie dépassante GKS	10,5 mm

Références de la commande

Châssis de test MA 260	Réf. 40600
Kit de placement ATS 260	Réf. 41220
Kit de placement ATS 260/ESD	Réf. 41225
Kit de démarrage MA21xx, MA 260, MA 60	Réf. 34730 (100 pointes)