5	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.1
STK-USB3-A-009 (Typ A)	STK-USB3-A-009-S (Typ A)	STK-USB3.1-C-024-01 (Typ C)	
51377	55130	53808	
	9	9	24
	5 Gbit/s	5 Gbit/s	USB 3.1 Ready (> 5 Gbit/s)
	25 VAC / 60 VDC	25 VAC / 60 VDC	25 VAC / 60 VDC
	1.5 A	1.5 A	3 A
	< 50 m :	< 50 m :	< 50 m :
	- 20 °C to + 75 °C	- 20 °C to + 75 °C	- 40 °C to + 75 °C
	approx. 100,000 (*)	approx. 100,000 (*)	approx. 100,000 (*)
	approx. 21 x 55 x 16.1 mm	approx. 34 x 53 x 9.2 mm	approx. 32.2 x 38.3 x 8 mm
	Not stackable	Stackable in grids of t 8.5 mm for contacting USB3.0-A double or multiple sockets	Stackable in grids of t 8.1 mm for contacting USB3.1-C double or multiple sockets
	Using a standard USB 3.0-A connector	Using a standard USB 3.0-A connector	Using a standard USB 3.1-C connector

Pour plus d'infos : infos@cotelec.fr ou sur notre site Internet www.cotelec.fr

I, rue de Terre Neuve - Bâtiment H - BP 90144 - 91944 Courtabœuf cedex - France
Tél : 01 69 28 05 06 - Fax : 01 69 28 63 96 - www.cotelec.fr

Cotelec
Composants & Technologies pour l'Electronique