


Connecteur de test

PS-USB3.1C-M-024-G5-B-02

Article 116066

- Chanfreins d'introduction agrandis, compensation de tolérance jusqu'à 0,4 mm
- Plus petit connecteur de test pour USB3.1C pour applications très exigeantes, convient aussi pour USB3.1C Automotive
- Durée de vie hors pair : plus de 50 000 cycles d'enchâssage selon la version (en conditions de laboratoire)
- Mise en contact, précise et avec peu d'usure, des connecteurs enfichables USB
- Transmission de données sûre durant le processus
- Des éléments ressort optionnels (104148 : set de 2x – 13 N) peuvent compenser des tolérances de $\pm 0,4$ mm et des erreurs angulaires.
- Interface : Transmission du signal au système de test via un connecteur de raccordement original USB3.1C



Données générales

Groupe de produits:	PS Connecteur de contrôle
Série:	PS
Sous-série:	PS-USB
Trame:	8 mm
Objet à tester / Contact:	USB3.1-C
Sexe de l'objet à tester:	F Conducteur de signaux femelle / douille
Piston traversant:	non
Interface ensemble adapté:	USB 3.1-C
Sexe ensemble adapté:	F Conducteur de signaux femelle / douille
Largeur:	30 mm
Hauteur:	7 mm
Température min.:	- 20 °C
Température max.:	+ 75 °C
Conforme RoHS:	RoHS-3

Données sur le conducteur de signaux

Conducteur de signaux remplaçable:	non
Ampérage max. supportable conducteur de signaux:	3 A
Nombre de pôles conducteur de signaux:	24

Caractéristiques électriques

Impédance:	90 Ohm
Débit de données max.:	10 Gbit/s
Puissance maximale:	15 W

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	27,5 mm
Hauteur d'incorporation sans douille de contact:	26,5 mm

Connecteur de test

PS-USB3.1C-M-024-G5-B-02

Article 116066

