


- Équipement avec des pointes de test INGUN
- Utilisation possible dans tous les adaptateurs de contrôle avec interface pylône interne ou externe
- Résistances de transition réduites et constantes, et valeurs de mesure reproductibles.
- Haute sécurité du contact et haute qualité de transmission
- Transmission, sûre en processus, de signaux haute fréquence dans le cadre de la spécification

Utilisation

Les blocs interfaces (SB) servent à transmettre, de manière sûre en processus, des signaux entre le dispositif de contrôle et le système de test dans des interfaces Pylônes internes et externes. Des blocs de signaux haute fréquence conviennent pour transmettre des fréquences, de manière sûre en processus, dans le cadre de leur spécification.



Transmission du signal

La transmission du signal a lieu à l'aide de deux blocs interfaces se faisant face, conçus pour un espacement de travail de $15,1 \pm 0,5$ mm entre leurs surfaces de montage.



Livraison

L'appareil est livré partiellement équipé sur la position spécifiée, la quincaillerie de montage est incluse.



Données générales

Groupe de produits:	Blocs d'interface (SB)
Série:	SB-HF
Type:	Bloc haute fréquence
Version:	Côté objet à tester
Type d'accessoire:	Accessoires d'équipement
Garniture:	SB-810-Z (MCX)
Poids:	0,028 kg
Température min.:	- 30 °C
Température max.:	+ 80 °C
Conforme RoHS:	RoHS-3;6c

Caractéristiques techniques

Distance de travail:	15.1 +/- 0.5 mm
Centrage:	- mm
Raccordement:	SE-RG316-0011
Nombre de pôles:	2 (fixe Pos.)
Fréquence jusqu'à:	0,7 GHz

Adapté aux

Pièce antagoniste 1 adaptée:	SB-T-HF-016-0,7GHz-02
Kits de remplacement MA (ATS MA):	ATS MAxx
Kits de remplacement VA (ATS VA):	ATS VIN2040, ATS VIN2040-2
Kits de remplacement PA (ATS PA):	ATS PAZ100

Caractéristiques électriques

Impédance:	50 Ohm
------------	--------