

Bloc interface

SB-P-LL-045-DM1,0

Article 41020

ingun[®]

Partner for Future Technology


- Équipement avec des pièces de contact INGUN
- Utilisation possible dans tous les adaptateurs de contrôle avec interface pylône interne ou externe
- Haute sécurité du contact et haute qualité de transmission
- Transmission, sûre en processus, de signaux par câbles optiques dans le cadre de la spécification

Utilisation

Les blocs interfaces (SB) servent à transmettre, de manière sûre en processus, des signaux entre le dispositif de contrôle et le système de test dans des interfaces Pylônes internes et externes. Des blocs de câbles optiques conviennent pour transmettre, de manière sûre en processus, des signaux par câbles optiques dans le cadre de leur spécification. Ils sont mis en œuvre principalement pour tester des composants émettant de la lumière, p. ex. des LED.

Transmission du signal



La transmission du signal a lieu à l'aide de deux blocs interfaces se faisant face, conçus pour un espacement de travail de $15,1 \pm 0,5$ mm entre leurs surfaces de montage.



1:1

Livraison

L'appareil est livré entièrement équipé, préparé pour recevoir des câbles à fibre optique, y compris la quincaillerie de fixation.



Données générales

Groupe de produits:	Blocs d'interface (SB)
Série:	SB-LL
Type:	Bloc guide de lumière
Version:	Côté objet à tester
Type d'accessoire:	Accessoires d'équipement
Garniture:	KS-07535K-LWL
Poids:	0,035 kg
Température min.:	- 30 °C
Température max.:	+ 80 °C
Conforme RoHS:	RoHS-3

Caractéristiques techniques

Distance de travail:	15.1 +/- 0.5 mm
Centrage:	- mm
Raccordement:	Douille de contact
Étanchéité:	Caoutchouc EDPM
Nombre de pôles:	45 (fixe Pos.)
Diamètre gaine de fibre optique:	1,0
Diamètre âme de fibre optique:	0,5 mm

Adapté aux

Pièce antagoniste 1 adaptée:	SB-T-LL-045-DM1,0-K
Pièce antagoniste 2 adaptée:	SB-T-LL-020-OH3-K
Kits de remplacement MA (ATS MA):	ATS MAxx
Kits de remplacement VA (ATS VA):	ATS VIN2040, ATS VIN2040-2
Kits de remplacement PA (ATS PA):	ATS PAZ100

Bloc interface

SB-P-LL-045-DM1,0

Article 41020

ingun[®]

Partner for Future Technology

Fibre optic cable

Part no.	Designation	Version
33330	LL-1,0-0,5	Fibre optic cable DM = 1.0 mm