



- Pointes de test confirmées à des millions d'exemplaires, pour mettre les cartes électroniques en contact
- Pour un contact optimal au niveau des points de test (p. ex. PAD, VIA et PIN), différentes formes de têtes sont disponibles au choix en différents diamètres et finitions.
- Différentes forces de ressort disponibles, ainsi que des variantes avec ressort en acier inoxydable pour les hautes températures
- Pour régler les conditions de course optimales dans l'adaptateur de contrôle, il est possible de réaliser différentes hauteurs d'incorporation en combinant la tige de contact et la douille de contact



### Données générales

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Groupe de produits:               | ICT / FCT (test en circuit et test de fonction) |
| Sous-groupe de produits:          | Course standard GKS                             |
| Série:                            | GKS-100 E Version longue                        |
| Trame:                            | 2,54 mm                                         |
| Mise en contact de:               | Pad, Via                                        |
| Magnétique:                       | oui                                             |
| Type d'incorporation:             | enfichable                                      |
| Système de changement rapide:     | oui                                             |
| Hauteur d'incorporation réglable: | non                                             |
| Sécurisé antitorsion:             | non                                             |
| Douille de contact adaptée:       | KS-100                                          |
| Température min.:                 | - 40 °C                                         |
| Température max.:                 | + 80 °C                                         |
| Conforme RoHS:                    | RoHS-3;6c                                       |

### Caractéristiques électriques

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Ampérage supportable / Intensité nominale: | 8 A      |
| Résistance (Ri) typique:                   | <20 mOhm |

### Caractéristiques mécaniques

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Longueur totale:                       | 38,4 mm |
| Diamètre de douille de pointe:         | 1,37 mm |
| Course maximale:                       | 6,35 mm |
| Précontrainte ressort:                 | 0,98 N  |
| Cote E / Cote de collet:               | 00      |
| Force de ressort en course de travail: | 3 N     |
| Course de travail recommandée:         | 4,3 mm  |

### Données sur la forme de tête

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Forme de tête:          | 07 Triangle, angle de 30°, autonettoyage |
| Diamètre de tête:       | 1,5 mm                                   |
| Forme de tête surface:  | A Or                                     |
| Forme de tête matériau: | 3 CuBe                                   |

Pointe de test à ressort

**GKS-100 307 150 A 3000 E**

Article GKS-100-0738

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

