

# Pointe de test à ressort


## GKS-113 306 800 A 0602

Article GKS-113-0869

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

- Pointes de contact robustes et stables à collet proéminent (butée) contre la douille de tige
- Réglage optimal des proportions de course dans l'interface de test : Le collet (cote E) est livrable en différentes hauteurs, ce qui permet en combinaison avec les douilles de contact une flexibilité maximale de la hauteur d'insertion.
- Variantes avec ressort en acier inoxydable disponibles pour des températures entre -100 °C à +200 °C



### Données générales

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Groupe de produits:               | ICT / FCT (test en circuit et test de fonction) |
| Sous-groupe de produits:          | Norme métrique                                  |
| Série:                            | GKS-113                                         |
| Trame:                            | 8,5 mm                                          |
| Mise en contact de:               | Broche, Grande broche, Contact plat mâle        |
| Magnétique:                       | oui                                             |
| Type d'incorporation:             | enfichable                                      |
| Système de changement rapide:     | oui                                             |
| Hauteur d'incorporation réglable: | non                                             |
| Sécurisé antitorsion:             | non                                             |
| Douille de contact adaptée:       | KS-113, KS-113 23                               |
| Température min.:                 | - 40 °C                                         |
| Température max.:                 | + 80 °C                                         |
| Conforme RoHS:                    | RoHS-3;6c                                       |

### Caractéristiques électriques

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Ampérage supportable / Intensité nominale: | 5 A      |
| Résistance (Ri) typique:                   | <30 mOhm |

### Caractéristiques mécaniques

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Longueur totale:                       | 27,3 mm |
| Diamètre de douille de pointe:         | 2,65 mm |
| Course maximale:                       | 5,3 mm  |
| Précontrainte ressort:                 | 0,21 N  |
| Cote E / Cote de collet:               | 02      |
| Force de ressort en course de travail: | 0,6 N   |
| Course de travail recommandée:         | 4 mm    |

### Données sur la forme de tête

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Forme de tête:          | 06 Plaquette (cannelée) |
| Diamètre de tête:       | 8 mm                    |
| Forme de tête surface:  | A Or                    |
| Forme de tête matériau: | 3 CuBe                  |

# Pointe de test à ressort

## GKS-113 306 800 A 0602

Article GKS-113-0869

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

