

High-current test probe


HSS-520 306 230 A 1502 M

Article HSS-520-0002

ingun[®]

Partner for Future Technology

- Pointes haute intensité à course courte d'un rapport optimal taille/ampérage supportable
- Pointe basse résistance avec Ri typique : < 10 mOhms
- Pour l'emploi dans des applications assorties d'un manque de place.
- Retenue sûre, par un filetage de vissage, dans la douille de contact par enfichage



Données générales

Screw-in torque min.:	10 cNm, 20 cNm, -100 – 200 °C
Groupe de produits:	HSS à course courte, Pointes de test haute intensité
Sous-groupe de produits:	HSS à course courte
Série:	HSS-520, HSS-520 M vissable
Trame:	4 mm
Mise en contact de:	Pin, Contact plat mâle, Grande broche
Magnétique:	oui
Type d'incorporation:	vissable
Système de changement rapide:	oui
Hauteur d'incorporation réglable:	non
Sécurisé antitorsion:	non
Couple de vissage:	10 – 20 cNm
Douille de contact adaptée:	KS-913 M
Température min.:	-100 °C
Température max.:	200 °C
Conforme RoHS:	oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête:	06 Plaque (cannelée)
Diamètre de tête:	2,3 mm
Forme de tête surface:	A Or
Forme de tête matériau:	3 CuBe

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:	30 A
Résistance (Ri) typique:	20 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	17,1 mm
Diamètre de douille de pointe:	2,65 mm
Course maximale:	3,5 mm
Précontrainte ressort:	0,45 N
Cote E / Cote de collet:	02
Force de ressort en course de travail:	1,5 N
Course de travail recommandée:	2,8 mm

POINTE HAUTE INTENSITÉ

High-current test probe

HSS-520 306 230 A 1502 M

Article HSS-520-0002

ingun[®]

Partner for Future Technology

